

600RB60

O Esmeril 600RB60 pode apresentar um **AUMENTO DE ATÉ 80% NA PRODUÇÃO**, quando comparado com esmeris antigos de rebolo duplo (eixo passante).



Motor:
15HP de alta performance

Dimensões do rebolo:
Diâmetro: 24" (609,6mm)
Largura: 50 ou 60mm
Furo: 8" (203,2mm)

Velocidade de corte:
60m/s. | Variação de velocidade do rebolo com 3 posições.

Mesa de apoio ergonómica, com ajuste de altura e distância.
Desligamento da máquina caso alguma porta seja ou esteja aberta.
Luz de led sinalizando qual porta encontra-se aberta.

Enclausuramento automático do rebolo em caso de quebra.

400RB60

Motor :
7,5HP de alta performance

Dimensões do rebolo:
Diâmetro: Ø16" (406,4mm) | Ø20" (508mm)
Largura: 50 ou 60mm
Furo: 5" (127mm)

Velocidade de corte:
Rebolo convencional: Inicial: 60m/s. | Final: 40m/s.
Rebolo diamantado: 80 à 100m/s.

Ajuste de aproximação da mesa
Desligamento da máquina caso alguma porta seja ou esteja aberta.
Luz de led sinalizando qual porta encontra-se aberta.

Enclausuramento automático do rebolo em caso de quebra.



ENCLAUSURAMENTO AUTOMÁTICO DO REBOLO EM CASO DE QUEBRA.

APTA A TRABALHAR COM REBOLO CONVENCIONAL OU DIAMANTADO.